DEEP FLOW™

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ALTRAD
DESSA
STEIGERS
PRODUCTEN
TECHNISCHE
DIENSTEN

Inhoudsopgave

1.0 Introduction 3
2.0 Key features 3
3.0 Catalogue 4
4.0 Installation guide. 5
5.0 Storage and transport info 8

1.0 Inleiding

DESSA biedt efficiënte, lichte en tijdelijke dakbedekkingen, inkapselingsystemen, aluminium vakwerkliggers en veiligheidsproducten. DESSA's unieke en opvallende aluminium oplossingen zijn niet alleen geschikt voor tribunes, podia en evenementen, maar ook voor werkzaamheden door nutsbedrijven, lokale overheden, voor overheidsgebouwen, historische gebouwen, wegen, bruggen en industriële marktsectoren. DESSA levert ongeëvenaarde spanwijdtes en alternatieve configuraties, die hun waarde hebben bewezen bij veeleisende en complexe toepassingen in het VK, Canada, VAE, Australië en Europa en in allerlei klimaten. Onze klanten kunnen kiezen uit dakbedekkingen en universele vakwerkliggers met een unieke prijs/krachtverhouding of uit vakwerkliggers met een grote capaciteit, compleet met een eigen versterkingssysteem. Wij leveren de industrie een steeds groter assortiment kosteneffectieve producten en een uitstekende klantenservice die aan de hoogste professionele normen voldoet. DESSA ontwikkelt innovatieve en praktische oplossingen voor de ondersteunings-, toegangs- en weersbeschermingsbranches. Al onze ontwerpen hebben een uitstekende technische kwaliteit en zijn geregistreerd met beschermde ontwerprechten. Dit betekent dat alleen DESSA superieure oplossingen kan leveren door middel van onze producten. Het senior managementteam van DESSA heeft uitgebreide ervaring op het gebied van aanbesteding, engineering, productie en klantenservice. Na de introductie van een aantal toonaangevende producten in het Verenigd Koninkrijk hebben we nauw met enkele grote klanten samengewerkt aan de ontwikkeling van unieke oplossingen voor hun uitdagingen, die we op exclusieve basis vervaardigen.

2.0 Belangrijkste functies

DeepFlow™ -geleiders hebben een heavy-duty aluminium profiel, compleet met een gootsysteem waardoor platen voor tijdelijke dakbedekkingen of bedekkingselementen voor zijgevels eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.

- Kenmerken en voordelen:
- Geïntegreerde verbindingsmethode - minder onderdelen op locatie, geen handmatige assemblage
- Efficiënte kanalisering van regenwater met het ingebouwde en verzegelde insteekeinde
- Volledig compatibel met bestaande DESSA daksystemen
- Sterk aluminium profiel waardoor ondersteuningsafstanden van 2,0-2,4 m mogelijk zijn
- Verwijderbaar insteekeinde, zodat verspringende overspanningen mogelijk zijn
- Betere weerbestendigheid

3.0 Catalogue

BESCHRIJVING	ONDER-DEELNR.	GEWICHT (kg)	AFM 1 (m)	AFM 2 (m)
Uni DeepFlow™ Nokgeleider 18°	US0018	3.94	1.32	0.24
Uni DeepFlow™ Nokgeleider 36°	US0036	5.97	1.78	0.59
Uni DeepFlow™ Dakrandgeleider 18°	US0218	4.91	1.03	0.85
DeepFlow™ Geleider-eindstuk Speciaal aluminium Keder-profiel. Voor naadloze sheeting over de gehele daklengte. Het deel met een hoger profiel levert geavanceerde eerbestendigheid. Heit eindstuk zonder insteekeinde wordt gebruikt samen met de DESSA drukveer (UA0005) en voor het bouwen van daken met verspringende overspanningen.	US0001	2.58	1.00	0.04
DeepFlow™ Geleider Speciaal aluminium Keder-profiel in verschillende lengtes. Voor naadloze sheeting over de gehele daklengte. Het deel met een hoger profiel en de plaatsing van het insteekeinde leveren een betere weerbestendigheid.	US1000 US2000 US3000 US4000 US5000 US6000	2.65 5.23 7.82 10.44 13.00 15.60	1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00	0.04
DeepFlow™ Insteekeinde Optioneel onderdeel voor extra stijfheid bij niet-ondersteunde verbindingen en, zo nodig, voor de verbinding van eindstukken zonder insteekeinde.	UA0035	0.54	0.10	0.04

4.0 Installatie

(Bekijk ook de video op het DESSA YouTube-kanaal)

Zet de nokgeleider op zijn plaats en bevestig hem met twee AF0002 snelverwijderbare pennen (hierboven weergegeven)

Schuif de gewenste DeepFlowTM-geleider schuin omhoog, waarbij het insteekeinde naar beneden gericht is en het etiket zich aan de bovenkant bevindt. Bevestig de geleider aan de knopmoeren van de beugelklauwen.

Bevestig de geleider aan het beschikbare, hogere insteekeinde:

Als u een drukveer gebruikt, bevestigt u een eindstuk US0001 zonder insteekeinde. Bevestig de geleider met een DESSA drukveer.

Het is ook mogelijk om een dakrandgeleider op een dakrandbalk te gebruiken (gebruik drie AF0002 snelverwijderbare pennen voor de bevestiging):

5.0 Opslag en transport

Het DESSA DeepFlow™-profiel is speciaal ontworpen om eenvoudig gestapeld te worden. Aan de onderkant van elk geleiderprofiel bevinden zich kleine inkepingen waarmee u het product op veilige en efficiënte wijze kunt stapelen en opbergen.

Een enkele, standaardstellage is geschikt voor 120 DeepFlowTM-profielen.

ONDERDEEL-NUMMER	GEWICHT 1 STUK (kg)	GEWICHT 120 STUKS* (kg)	GEWICHT (1000 kg)
US1000	2.65	318.00	377
US2000	5.23	627.60	191
US3000	7.82	938.40	127
US4000	10.44	1252.80	95
US5000	13.00	1560.00	76
US6000	15.60	1872.00	64

*120 is het aantal geleiders op een volle stellage, zoals hierboven afgebeeld.

USG011A EN

DESSA
STEIGERS
PRODUCTEN
TECHNISCHE
DIENSTEN

DESSA LIMITED
Unit 25 Little End Road, Eaton Socon, St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8JH - United Kingdom
Tel +44 (0)1480 475297 - Fax +44(0)1480 215378 - Email: info@altrad-dessa.com
www.altrad-dessa.com